

TEKNISK DATABLAD

NowoClean Metal Cleaner

Produktbeskrivelse

NowoClean Metal Cleaner er et rengøringsmiddel til metaltagflader. Det indeholder ammoniak og skal fortyndes med vand.

Anvendelse

Anvendes umiddelbart før højtryksrensning af metaltaget. Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug af produktet. Brug handsker ved håndtering af produktet. Må ikke blandes med andre kemikalier. Produktet indeholder ammoniumforbindelser og en blanding af emulgerende overfladeaktive stoffer. Fortynd med vand i et forhold på 1 del rengøringsmiddel og 4 dele vand (1:4). Påfør NowoClean Metal Cleaner-blandingen på hele taget, og brug derpå, efter minimum 15 min., højtryks-vandudstyr til at rengøre taget (mindst 500 BAR - varmtvandssystem).

Under højtryksrensningen er det vigtigt at fjerne rust, løs maling og snavs på metaloverfladen. En stålborste kan bruges, hvis det er nødvendigt. Efter rengøring skal tagfladerne altid skylles grundigt for at sikre, at der ikke sidder løse partikler tilbage på taget.

Highlights og egenskaber

- Klar til brug
- Fjerner effektivt smuds, fedt, biofilm og olie
- Effektiv til zinktage – forbedrer vedhæftningen

Anbefaling

Vent mindst 15 minutter efter påføring af NowoClean Metal Cleaner, før højtryksrensnings-processen påbegyndes.

Tekniske data

Farve:	Farveløs
Emballage:	5 ltr.
Densitet:	1,0±0,2 g/ml
pH:	11
Opbevaring:	1°C – 30°C - Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 09.10.2024.

COATING THE FUTURE

