

TEKNISK DATABLAD

NowoCoat Rubber Coating

Produktbeskrivelse

NowoCoat Rubber Coating er en fleksibel tykfilmsmaling til overfladebehandling af betontagsten samt fibercement, og anbefales til særligt medtagne tagoverflader.

Anvendelse

Tagfladen skal inden påføring være tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos og alger. NowoCoat Rubber Coating påføres med pensel, rulle eller airless sprøjteudstyr (200-220 bar). Ved ældre og meget slidte tagoverflader anbefaler vi at bruge NowoCoat Rubber Coating i kombination med NowoCoat Uni Primer, hvor denne bruges til grundbehandling først. Alternativt kan NowoCoat Rubber Coating fortyndes 10-15% til første påføring, og anvendes ufortyndet til anden påføring.

Highlights og egenskaber

- Tykfilmsmaling med stor slidstyrke og vandafvisende egenskaber
- Ekstra elasticitet
- God vedhæftningsevne
- Super dækkeevne
- Lysægte pigmenter og UV stabilisatorer
- Hæmmer udvikling af alger og belægninger

Anbefaling

Vigtigt! Husk grundig omrøring af NowoCoat Rubber Coating, og foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.

Tekniske data

Farve:	Sort, Antrazit mørk, Antrazit, Bordeaux, Oxydrød, Specialrød, Teglørød, Blåsort, Mørkebrun, Mocca, Lysegrå, Rødbrun, Skifergrå, Blå
Tørretid:	Ved 20°C og en relativfugtighed på 60% er NowoCoat Rubber Coating genbehandlingstør på ca. 3-4 timer, afhængig af underlagets sugsevne, samt den påførte lagtykkelse
Rækkeevne:	3-4 m ² pr. ltr.
Påføring:	Pensel, malerrulle eller med airless sprøjteudstyr
Fortynding:	Vand
Rengøring:	Vand og sæbe
Emballage:	20 og 100 ltr.
Holdbarhed:	24 måneder i original ubrudt emballage
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.



COATING THE FUTURE



Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

COATING THE FUTURE

