

TEKNISK DATABLAD

NowoProtect Anti Graffiti

Produktbeskrivelse

Klar en komponent-, fugthærdende, silikone elastomer, anti-graffiti imprægnering, som kan påføres udendørs mineralske overflader. En permanent imprægnering som kun skal påføres en gang, i modsætning til andre traditionelle systemer.

Når overfladen er beskyttet af NowoProtect Anti Graffiti, kan graffiti fjernes med helt alm. koldt vand og en højtryksrenser ved ca. 100 bar, uden brug af andre kemikalier/rensemidler.

Anvendelse

NowoProtect Anti Graffiti Seal kan påføres rengjorte og tørre overflader. Hvis overfladen er meget sugende anbefales det at grunde med et lag NowoProtect Seal imprægnering inden påføring af NowoProtect Anti Graffiti. Hvis man grunder med med NowoProtect Seal, skal denne overmales indenfor max 24 timer. Der skal påføres ca. 1 Liter NowoProtect Anti Graffiti pr. 3-5 m², afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugsevne. Kan påføres med pensel eller malerrulle.

Highlights og egenskaber

- Graffiti kan nemt fjernes med koldt vand ved kun 100 bars højtryk
- Miljøvenlig, da der ikke skal bruges kemikalier/rensemidler til at fjerne graffiti
- Holder til min. 16 afrensninger ved ca. 100 bar, koldt vand
- Kan anvendes på alle mineralske overflader
- Kan genpåføres
- Diffusionsåben
- Vandafvisende

Anbefaling

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade.

Tekniske data

Påførelstemperatur:	Minimum 5°C - 30°C
Potlife:	Ca. 2 timer, afhængig af fugtighed og temperatur
Tørretid:	4 timer afhængig af fugtighed og temperatur
Anbefalet mængde:	2 x 100 g/m ² , ca. 1-2 timer mellem første og anden lag
Overmalbar:	Kan overmales med sig selv
Fjernelse af graffiti:	Med koldt vand ved 100 bar
UV Stabilitet:	Høj UV modstand
Rengøring:	Rengøring af værktøj i terpentin
Holdbarhed:	24 måneder i original ubrudt emballage

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.



COATING THE FUTURE



Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

COATING THE FUTURE

